




TABELA ENERGÉTICA



Valores U	U _g	U _f	U _w (total)
2-fach	1,1 W/m ² K	1,3 W/m ² K	1,3 W/m ² K
3-fach	0,7 W/m ² K	1,3 W/m ² K	1,0 W/m ² K

• DIN EN ISO 10077-1
• O fabricante confirma a conformidade CE do produto no país de uso.

O inovador modelo de Janela Alu W 72 estabelece padrões em termos de isolamento térmico, sustentabilidade e eficiência energética.

Está preparado para o futuro e exige uma alta qualidade com eficiência energética e económica máxima. A construção da janela composta por alumínio oferece uma solução de sistema ideal para cada aplicação. O modelo Alu W 72 é uma boa solução para aqueles que desejam economizar energia ao máximo durante o uso, mas requer alguma atenção a nível de manutenção de sistemas de tranque e de estanqueidade, devido à sua estrutura mais rígida (Alumínio), ao invés das mais flexíveis (PVC).

CARACTERÍSTICAS

- Janela em Alumínio
- 72mm profundidade de aro
- 2 níveis de vedamento
- Vidro térmico
- Altura máxima: 2400 mm
- Branco, RAL e outros

VIDRO

☑ Duplo

☑ Triplo (opcional)

SEGURANÇA

☑ RC2 (opcional)

USO

☑ Obras novas

☑ Remodelações

DESIGN

☑ Branco

☑ RAL

☑ Outros