




PVC

70

TABELA ENERGÉTICA



Valores U	U _g	U _t	U _w (total)
Duplo	1,1 W/m ² K	1,0 W/m ² K	1,2 W/m ² K
Triplo	0,7 W/m ² K	1,0 W/m ² K	0,88 W/m ² K

- DIN EN ISO 10077-1
- O fabricante confirma a conformidade CE do produto no país de uso.

O modelo ECO 5000 ENERGETO® MD destaca-se pelo baixo peso da combinação de aro/janela, mantendo excelentes valores de isolamento térmico. A base para este perfil inovador é o uso de tiras de plástico reforçado com fibra de vidro em conjunto com a tecnologia adesiva da marca. Como resultado, a janela é significativamente mais leve, mais económica e proporciona melhor isolamento térmico em comparação com as janelas convencionais.

Tem também a vantagem de poder escolher a cor desejada a partir de uma ampla variedade de decorações e se beneficiar da tecnologia de cor fria para uma temperatura superficial ideal dos perfis.

O ECO 5000 ENERGETO® MD é a solução ideal para aqueles que valorizam a tecnologia de janelas inovadora e o design.

CARACTERÍSTICAS

- Janela em PVC
- 70mm profundidade
- 3 níveis de vedamento
- Vidro térmico
- 5/6-camaras

LIGAÇÃO

- **Standard:**
Tecnologia adesiva para uma ligação correcta entre o vidro e o aro.

VIDRO

☑ Duplo

☑ Triplo (opcional)

SEGURANÇA

☑ Securatio

☑ RC2 (opcional)

USO

☑ Obras novas

☑ Remodelações

DESIGN

☑ Branco

☑ Cores (opcional)

- * Utilização de reforço de aço conforme especificado pelo fornecedor
- ** Cor: ambos os lados, decorações "NATURA", acréscimo de 28%
- *** Estrutura em ocre para uma aparência uniforme, mesmo ao abrir a janela