





PVC
VS

75

TABELA ENERGÉTICA



Valores U	U _g	U _t	U _w (total)
Duplo	1,1 W/m ² K	1,0 W/m ² K	1,2 W/m ² K
Triplo	0,7 W/m ² K	1,0 W/m ² K	0,88 W/m ² K

• DIN EN ISO 10077-1
• O fabricante confirma a conformidade CE do produto no país de uso.

A Janela ECO 5000 ENERGETO® VS é um dos nossos modelos de design.

Esta janela apresenta uma capa frontal de alumínio sobre o perfil de plástico. Desta forma, são combinadas as excelentes características de uma janela de plástico com a estética de uma janela de alumínio. No exterior, assim como nas janelas de alumínio tradicionais, todas as cores RAL são possíveis, enquanto no interior são oferecidas diversas opções de cores de decoração.

Adicionalmente, este tipo de janela pode ser fornecido com uma pré-anodização. O perfil de janela robusto e com design marcante do ECO 5000 ENERGETO® VS é a solução ideal para aqueles que desejam tecnologia inovadora de janelas com máxima liberdade de design.

CARACTERÍSTICAS

- Janela em PVC com capa em Alumínio
- 75mm profundidade
- 3 níveis de vedamento
- Vidro térmico
- 5/6-Camaras

LIGAÇÃO

- **Standard:**
Tecnologia de colagem para ligação entre o vidro e o aro, assim, basicamente, a ligação do vidro conforma à norma RC2 e obtém valor U_w otimizado. (o perfil possui ainda um reforço feito de plástico reforçado com fibra de vidro.)

VIDRO

- ☑ Duplo
- ☑ Triplo (opcional)

SEGURANÇA

- ☑ Securatio (Nível 2)
- ☑ RC2 (opcional)

USO

- ☑ Obras novas
- ☑ Remodelações

DESIGN

- ☑ Branco
- ☑ Outros (opcional)
- ☑ RAL limitado (opc.)

* Utilização de reforço de aço conforme especificado pelo fornecedor

** Revestimento em pó: RAL 9005 Preto Profundo Estrutura Fina Fosco, Carta de cores RAL especial, acréscimo de 60%