





PVC

70

TABELA ENERGÉTICA



Valores U	U _g	U _i	U _w (total)
Triplo	0,7 W/m ² K	1,1 W/m ² K	0,91 W/m ² K
- DIN EN ISO 10077-1 - O fabricante confirma a conformidade CE do produto no país de uso.			

As Janelas ECO 5000 MD RATIO oferecem um acréscimo em relação à ECO 4000 AD - dois recursos adicionais de segurança: a barra central contínua e o Double fix, que, em combinação, proporcionam maior proteção contra arrombamentos.

Além disso, o vidro triplo melhora a proteção contra ruídos e os valores de isolamento térmico.

Com isso, o ECO 5000 MD RATIO é a solução ideal para aqueles que valorizam alta segurança contra arrombamentos e conforto máximo nas suas residências.

CARACTERÍSTICAS

- Janela em PVC
- 70mm profundidade
- 3 níveis de vedamento
- Vidro térmico
- 5camaras

LIGAÇÃO

• Standard:

Tecnologia de colagem para ligação entre o vidro e o aro, assim, basicamente, a ligação do vidro conforma à norma RC2 e obtém valor U_w otimizado

VIDRO

☑ Triplo

SEGURANÇA

☑ Securatio (Nível 2)

☑ RC2 (opcional)

USO

☑ Obras novas

☑ Remodelações

DESIGN

☑ Branco

* Utilização de reforço de aço conforme especificado pelo fornecedor
** Aço é necessário e utilizado para o equipamento conforme RC2